

Codice: 8D0000

Diluyente 765

Diluyente per prodotti epossidici bicomponenti (e per Unifiber Primer)



I Diluenti sono specificatamente formulati e bilanciati per un'utilizzo mirato ai nostri prodotti. Tutti i prodotti commercializzati da Aemme Colori devono essere diluiti necessariamente ed esclusivamente con i propri Diluenti raccomandati sulle istruzioni riportate su ogni barattolo o all'interno delle relative schede tecniche. L'utilizzo di Diluenti non specificati e comunque non da noi consigliati può pregiudicare in maniera irreparabile il buon esito applicativo dei nostri prodotti. I Diluenti sono ottenuti esclusivamente con miscele di solventi di alta qualità.

Caratteristiche

Tipologia	Bicomponente
Peso specifico kg/Lt (±0,05)	0.880

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di iniziare l'applicazione dei prodotti vernicianti si osservino attentamente le simbologie di rischio e le norme di sicurezza riportate sull'etichetta di ogni barattolo e sulla Scheda di Sicurezza di ogni prodotto disponibile su richiesta. Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

NOTE

Le informazioni qui riportate sono fornite al meglio della nostra attuale conoscenza, tuttavia poiché le condizioni di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, tali informazioni non costituiscono alcun tipo di garanzia implicita; in tal senso la Società fornitrice declina sin da ora ogni responsabilità che può essere collegata ad un anomalo uso dei prodotti. L'ufficio Tecnico della propria sede è a disposizione per qualsiasi chiarimento connesso all'uso dei nostri prodotti. Le percentuali di diluizione ed i tempi di essiccazione sono da considerarsi solo indicativi, in relazione ad una temperatura di 20°C e sono pertanto soggetti a variazioni con il variare della temperatura, in presenza di particolari condizioni climatiche o di fattori applicativi determinanti al momento dell'applicazione.